

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

№ 2765-CPR-0044

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe
(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır

Su yalıtımı için esnek levhalar

(Ürün listesi 2765-CPR-0044 sertifikasının ayrılmaz bir parçası olan Ek 1'de görülebilir.)

Ürünler – takviyeli bitümlü levhalar, çatı su yalıtımı için amaçlanan kullanım, imalatçının beyanı ve
uygulanacak standardın Ek ZA.1'e göre temel özellikleri ve performansı,

İzotüm Yalıtım Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Dursunköy Mahallesi Uygur Caddesi No:44 Hadımköy Arnavutköy İstanbul
Türkiye
adı altında

Dursunköy Mahallesi Uygur Caddesi No:44 Hadımköy Arnavutköy İstanbul
Türkiye
adresinde üretilen

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA' sında tanımlanan, performans değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,

EN 13707:2004+A2:2009

sistem 2+ altında ve

**bu sertifikanın ekinde verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim
Kontrolünün, bu performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklere uygun olduğunun kanıtıdır.**

Bu belge, ilk olarak 18.09.2018 tarihinde yayımlanmış ve 20.09.2024 tarihine kadar geçerli olup ilgili
uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli bir
değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından
askı veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir.

20.09.2023

SZUTEST Ltd Genel Müdürü

Asen Hristov



Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>
Bu sertifika her yıl yıllık gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

№ 2765-CPR-0044

EK 1 – Ürün Listesi

Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)
UKS ACTIVE C 2000	2,0 ± 1,0	UKS TITANIUM P 4000 GREEN	4,0 ± 0,5	BAUFLEX C 3000	3,0 ± 1,0	SILVERTECH C 2000	2,0 ± 0,5
UKS ACTIVE C 3000 AL	3,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC 2000	2,0 ± 0,5	BAUFLEX P 40 Y	3,0 ± 0,5	SILVERTECH C 3000 AL	2,5 ± 0,5
UKS ACTIVE C 3000	3,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC 3000 AL	3,0 ± 0,5	BAUFLEX P 40 K	3,0 ± 0,5	SILVERTECH C 3000	2,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P 40 Y	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC 3000	3,0 ± 0,5	BAUFLEX P 50 K	4,0 ± 0,5	SILVERTECH P 40 Y	3,3 ± 0,5
UKS ACTIVE P40K	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 40 Y	3,5 ± 0,5	BAUFLEX P 50 Y	4,0 ± 0,5	SILVERTECH P 40 K	3,3 ± 0,5
UKS ACTIVE P 50 K	4,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP40K	3,5 ± 0,5	BAUFLEX P 3000 AL	3,0 ± 0,5	SILVERTECH P 50 K	4,3 ± 0,5
UKS ACTIVE P 50 Y	4,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 50 K	4,5 ± 0,5	BAUFLEX P 3000	3,0 ± 0,5	SILVERTECH P 50 Y	4,3 ± 0,5
UKS ACTIVE P 3000 AL	3,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 50 Y	4,5 ± 0,5	BAUFLEX P 4000 AL	3,5 ± 0,5	SILVERTECH P 3000 AL	2,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P 3000	3,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 3000 AL	3,0 ± 0,5	BAUFLEX P 4000	3,5 ± 0,5	SILVERTECH P 3000	2,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P4000 AL	4,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 3000	3,0 ± 0,5	BAUFLEX P	3,0 ± 0,5	SILVERTECH P 4000 AL	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P 4000	4,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 4000 AL	4,0 ± 0,5	BAUFLEX C	2,0 ± 1,0	SILVERTECH P 4000	3,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P 40 G	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 4000	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C 2000	2,0 ± 0,5	WINROOF COLD EC 2000	2,0 ± 1,0
UKS TITANIUM C 2000	2,0 ± 0,5	WINROOF WF 2000	1,25 ± 0,5	UKS MASSIMO C 3000 AL	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EC 3000 AL	3,0 ± 1,0
UKS TITANIUM C 3000 AL	3,0 ± 0,5	WINROOF WF 3000 AL	2,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C 3000	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EC 3000	3,0 ± 1,0
UKS TITANIUM C 3000	3,0 ± 0,5	WINROOF WF 3000	2,0 ± 1,0	UKS MASSIMO P 40 Y	3,5 ± 0,5	WINROOF COLD EP 3000 AL	3,0 ± 1,0

20.09.2023

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>
Bu sertifika her yıl yıllık gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Page 1 / 4

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

№ 2765-CPR-0044

EK 1 - Devamı

Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)	Ürün adı	Kalınlık (mm)
UKS TITANIUM P 40 Y	3,5 ± 0,5	WINROOF WP 3000 AL	2,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 40 K	3,5 ± 0,5	WINROOF COLD EP 3000	3,0 ± 1,0
UKS TITANIUM P 40 K	3,5 ± 0,5	WINROOF WP 3000	2,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 50 K	4,5 ± 0,5	WINROOF COLD EP 4000 AL	4,0 ± 0,5
UKS TITANIUM P 50 K	4,5 ± 0,5	WINROOF WP 4000 AL	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 50 Y	4,5 ± 0,5	WINROOF COLD EP 4000	4,0 ± 0,5
UKS TITANIUM P 50 Y	4,5 ± 0,5	WINROOF WP 4000	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 3000 AL	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP 40 Y	3,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P 3000 AL	3,0 ± 0,5	WINROOF WP 40 Y	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 3000	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP 40 K	3,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P 3000	3,0 ± 0,5	WINROOF WP 40 K	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 3000 GREEN	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP 50 K	4,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P 3000 GREEN	3,0 ± 0,5	WINROOF WP 50 K	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 4000	4,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP50Y	4,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P 4000	4,0 ± 0,5	WINROOF WP 50 Y	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P 4000 VIYADUK	4,0 ± 0,5	WINROOF DESENLI 40K	3,0 ± 0,5
UKS TITANIUM P 4000 VIYADUK	4,0 ± 0,5	BAUFLEX C 2000	2,0 ± 1	UKS MASSIMO P 4000 AL	4,0 ± 0,5	WINROOF DESENLI 40Y	3,0 ± 0,5
UKS TITANIUM P 4000 AL	4,0 ± 0,5	BAUFLEX C 3000 AL	3,0 ± 1,0	UKS MASSIMO P 4000 GREEN	4,0 ± 0,5	UKS TITANIUM C40Y	3,5 ± 0,5
UKS TITANIUM C40B	3,5 ± 0,5	UKS TITANIUM C40G	3,5 ± 0,5	UKS TITANIUM C40K	3,5 ± 0,5	UKS TITANIUM P50G	4,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P50B	4,5 ± 0,5	UKS TITANIUM P40B	3,5 ± 0,5	UKS TITANIUM C50MİNERAL	4,5 ± 0,5	UKS TITANIUM C40MİNERAL	3,5 ± 0,5
UKS TITANIUM P40MİNERAL	3,5 ± 0,5	UKS TITANIUM P50MİNERAL	4,5 ± 0,5	UKS TITANIUM C4000	4,0 ± 0,5	UKS TITANIUM C4000AL	4,0 ± 0,5
UKS TITANIUM P3000S	3,0 ± 0,5	UKS TITANIUM P4000S	4,0 ± 0,5	---	---	---	---

20.09.2023

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>
Bu sertifika her yıl yıllık gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Page 2 / 4

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

№ 2765-CPR-0044

EK 1 - Devamı

Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)
UKS ACTIVE C 4000	4,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC 4000	4,0 ± 0,5	SILVERTECH C40K	3,3 ± 0,5	WINROOF WP 50G	4,0 ± 0,5
UKS ACTIVE C 4000 AL	4,0 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC 4000AL	4,0 ± 0,5	SILVERTECH C40Y	3,3 ± 0,5	WINROOF WP 50B	4,0 ± 0,5
UKS ACTIVE C40K	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC40K	3,5 ± 0,5	SILVERTECH C40B	3,3 ± 0,5	WINROOF WF35MINERAL	2,5 ± 0,5
UKS ACTIVE C40Y	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC40Y	3,5 ± 0,5	SILVERTECH C40G	3,3 ± 0,5	WINROOF WF45MINERAL	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE C40B	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC40B	3,5 ± 0,5	SILVERTECH P40G	3,3 ± 0,5	WINROOF WF4000AL	3,0 ± 0,5
UKS ACTIVE C40G	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC40G	3,5 ± 0,5	SILVERTECH P40B	3,3 ± 0,5	WINROOF COLD EC40K	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE C40Mineral	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC40Mineral	3,5 ± 0,5	SILVERTECH P40MINERAL	3,3 ± 0,5	WINROOF COLD EC40Y	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P40G	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP50G	4,5 ± 0,5	SILVERTECH P50MINERAL	4,3 ± 0,5	WINROOF COLD EC40G	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P40B	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP50B	4,5 ± 0,5	SILVERTECH C40MINERAL	3,3 ± 0,5	WINROOF COLD EC40B	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P40Mineral	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EC50Mineral	4,5 ± 0,5	SILVERTECH C50MINERAL	4,3 ± 0,5	WINROOF COLD EP40G	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P50G	4,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 3000S	3,0 ± 0,5	WINROOF WF 40K	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP40B	3,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P50B	4,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP 4000S	4,0 ± 0,5	WINROOF WF 40Y	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP50G	4,5 ± 0,5
UKS ACTIVE P50Mineral	4,5 ± 0,5	SILVERTECH P50G	4,3 ± 0,5	WINROOF WF 40G	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EP50B	4,5 ± 0,5
UKS ACTIVE C50Mineral	4,5 ± 0,5	SILVERTECH P50B	4,3 ± 0,5	WINROOF WF 40B	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EC35Mineral	3,0 ± 0,5
UKS ACTIVE P3000S	3,0 ± 0,5	SILVERTECH C4000	3,5 ± 0,5	WINROOF WP 40G	3,0 ± 0,5	WINROOF COLD EC45Mineral	4,0 ± 0,5
UKS ACTIVE P4000S	4,0 ± 0,5	SILVERTECH C4000AL	3,5 ± 0,5	WINROOF WP 40B	3,0 ± 0,5	WINROOF EC4000AL	4,0 ± 0,5
UKS DYNAMIC EP40G	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP40B	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP40 MINERAL	3,5 ± 0,5	UKS DYNAMIC EP50 MINERAL	4,5 ± 0,5

20.09.2023

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>
Bu sertifika her yıl yıllık gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Page 3 / 4

Bölgesel İmar ve Kamu İşleri Bakanlığı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
Bağlı olarak CPR-26-NB2765/03.05.2018
izin numarasıyla onaylanmış kuruluştur.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi

№ 2765-CPR-0044

EK 1 – Devamı

Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)	Product	Thickness (mm)
BAUFLEX C40K	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C40K	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO C40Mineral	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP3000S	3,0 ± 0,5
BAUFLEX C40Y	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C40Y	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO P3000S	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP50Y	4,5 ± 0,5
BAUFLEX C40G	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C40G	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC40Y	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP50G	4,5 ± 0,5
BAUFLEX C40B	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C40B	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC40G	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP50B	4,5 ± 0,5
BAUFLEX P40G	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P40G	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC40B	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP40Mineral	3,5 ± 0,5
BAUFLEX P40B	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P40B	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC4000	4,0 ± 0,5	MASSIMO EXTRA EP 4000AL	4,0 ± 0,5
BAUFLEX P50G	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P50G	4,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC4000AL	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP50Mineral	4,5 ± 0,5
BAUFLEX P50B	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P50B	4,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC40Mineral	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA VIYADÜK EP4000	4,0 ± 0,5
BAUFLEX C40Mineral	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P4000S	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC50Mineral	4,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA GREEN EP3000	3,0 ± 0,5
BAUFLEX P40Mineral	3,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P40Mineral	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP40K	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP3000AL	3,0 ± 0,5
BAUFLEX P50Mineral	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO P50Mineral	4,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP40Y	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP4000S	4,0 ± 0,5
BAUFLEX C4000AL	4,0 ± 0,5	UKS MASSIMO C50Mineral	4,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP40G	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP40B	3,5 ± 0,5
UKS MASSIMO C4000AL	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO C4000	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EC40K	3,5 ± 0,5	UKS MASSIMO EXTRA EP50K	4,5 ± 0,5

Adı altında üretildi: İzotüm Yalıtım Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Adresinde üretildi: Dursunköy Mahallesi Uygur Caddesi No:44 Hadımköy Arnavutköy İstanbul
Türkiye

20.09.2023

Sertifikanın geçerliliği şu adresten izlenilebilir: <http://public.szutest.com.tr/Certificate/Index>
Bu sertifika her yıl yıllık gözetim denetiminden sonra tekrar yayınlanacaktır.

Page 4 / 4